

### СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG EXTREMIG 160W III


Свойство	Значение
Артикул	029648
Серия	HUGONG
Режимы сварки	MIG/MAG, SPOT, FCAW, MMA, Lift TIG
Напряжение сети	220В ± 15%
Потребление максимальное, кВА	6.27
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	15.5-22
Сварочный ток MIG, А	30-160
Диаметр проволоки, мм	0.6-1,0
Масса катушки, кг	1-5
Сварочный ток MMA, А	30-130
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Сварочный ток TIG, А	20-160
Диаметр электрода TIG, мм	1-3.2
Напряжение холостого хода, В	68
ПВ, %	40% (20°C) / 20% (40°C)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Масса, кг	10.5

Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	490x190x335
Масса брутто, кг	15,2
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	555x305x420
Гарантия, срок (мес)	60

**Hugong EXTREMIG 160W III** - сварочный полуавтомат инверторный **многофункциональный 3 в 1**. Компактный, легкий, удобный для переноски, а так же при транспортировке, хранении. Корпус из листовой стали, надежно защищает внутренние элементы от повреждения. Предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG). Аппарат имеет защиту от перегрузки, индикатор перегрева и неисправности, обеспечивая высокий уровень безопасности и надежность устройства. Так же данный аппарат имеет защиту от скачков напряжения. Высокое напряжение холостого хода обеспечивает легкость поджига сварочной дуги. Высокая стабильность сварки в реальном времени, простое, интуитивно понятное управление сварочными параметрами.

## УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ АППАРАТА

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



**ЦИФРОВОЙ  
ДИСПЛЕЙ,  
ПОКАЗЫВАЕТ  
УСТАНОВЛЕННЫЙ  
СВАРОЧНЫЙ ТОК В  
РЕЖИМЕ ММА И TIG  
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ  
ПРОВОЛОКИ В  
РЕЖИМЕ MIG/MAG**

**ЦИФРОВОЙ  
ДИСПЛЕЙ,  
ПОКАЗЫВАЕТ  
УСТАНОВЛЕННОЕ  
СВАРОЧНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ В  
РЕЖИМЕ  
ПОЛУАВТОМАТИЧЕС  
КОЙ СВАРКИ.**

В РЕЖИМЕ РУЧНОЙ  
ДУГОВОЙ СВАРКИ  
(ММА) ОТОБРАЖАЕТ  
ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ  
ФОРСАЖ ДУГИ.



**ВЫБОР РЕЖИМА  
СВАРКИ:**

ВЫБОР РЕЖИМА  
АРГОДУГОВОЙ  
СВАРКИ - TIG LIFT  
ВЫБОР РЕЖИМА  
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКО  
Й СВАРКИ MIG-MAG  
ВЫБОР РЕЖИМА  
РУЧНОЙ ДУГОВОЙ  
СВАРКИ ММА

**ВЫБОР РЕЖИМА  
РАБОТЫ ГОРЕЛКИ  
2Т/4Т/СВАРКА  
ТОЧКАМИ**

РАБОТА ГОРЕЛКИ В 2-Х  
ТАКТНОМ РЕЖИМЕ.  
ПРИ НАЖАТИИ  
КНОПКИ НА ГОРЕЛКЕ  
НАЧИНАЕТСЯ ЦИКЛ  
СВАРКИ, ОТПУСКАЕТЕ -  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ



**РЕГУЛЯТОР  
СВАРОЧНОГО ТОКА  
И СКОРОСТИ  
ПОДАЧИ  
ПРОВОЛОКИ  
(MIG/MAG)  
РЕГУЛЯТОР  
СВАРОЧНОГО ТОКА  
(ММА)**

**РЕГУЛЯТОР  
НАПРЯЖЕНИЯ  
(MIG/MAG)  
РЕГУЛЯТОР  
ФОРСАЖА ДУГИ  
(ММА)**

**РЕГУЛЯТОР  
УСТАНОВКИ  
ВРЕМЕНИ (MIG/MAG)  
СВАРКИ**  
РЕГУЛИРОВКА ОТ 0,1  
ДО 10 СЕКУНД ПРИ  
СВАРКЕ ТОЧКАМИ

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ



**Режим MIG/MAG** – Для сварки углеродистых сталей, хромоникелевых нержавеющей, алюминия и его сплавов, отличное формирование сварочного шва, и полный контроль дуги, высокая точность и повторяемость результатов сварки.

**Режим SPOT** – Сварка точками, режим используется при сварке оцинкованных изделий и нержавеющей. Позволяет получать точки всегда одинакового размера (сварка электрозаклёпками) минимальный нагрев и коробления поверхности. Этот процесс идеален для сварки тонких листов.

**Режим FCAW** – Для Сварки порошковой проволокой самозащитой и газозащитной. Сварку можно выполнять во всех пространственных положениях, так же данный способ не требует тщательной очистки сталей перед сваркой. Высокая производительность и качество сварного шва.

**Режим LIFT TIG** – Позволяет работать с нержавеющей и черными сталями. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC). Формируется красивый равномерный шов с оптимальной глубиной провара.

**Режим MMA** – Для работы со штучными электродами с различным видом покрытия: кислым, основным, рутиловым. Регулируемый Форсаж дуги.

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Компактный многофункциональный сварочный аппарат

Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов

Сварочные процессы MIG/MAG, FCAW, MMA, Lift TIG

Оптимально подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющей сталей

Встроенный Горячий старт и Антизалипание электрода

Регулируемый Форсаж дуги

Точечная сварка в режиме MIG с регулировкой времени

Режимы работы горелки 2T/4T, сварка точками

Простое понятное управление

Дисплей сварочного тока

Дисплей сварочного напряжения

Встроенный 2-х роликовый подающий механизм

Скорость подачи проволоки 2-10 м/мин

Вес бухты проволоки - до 5 кг

Быстроразъемное соединение сварочных кабелей

Быстрая смена полярности

Индикатор сети

Встроенная термальная защита, индикатор перегрева

Встроенная защита от скачков напряжения

Запатентованная технология, легкий вес и небольшие размеры

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Машиностроение

Судостроение

Авиастроение

Строительство,  
монтаж

металлоконструкции



Гаражные, дачные,  
мастерские работы

Металлургическая  
промышленность

Мостовые  
конструкции

Вагоностроение



Пищевая  
промышленность

Атомная  
промышленность

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инверторный сварочный аппарат

Сетевой кабель с вилкой, 2 м

Кабель с клеммой заземления, 3 м

Сварочная горелка HG MIG-15, 3м

Ролик для проволоки 0,6/0,8 и 0,8/1,0 мм

Газовый шланг 4м

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Более 160 инженеров трудятся в лаборатории, занимающейся исследованиями и разработками. Компания Hugong использует в производстве только инновационные технологии, работает по стандартам ISO и имеет сертификаты ISO9001:2008, ISO 14001:2008 и OHSAS 18000:2007. Оборудование соответствует требованиям мировых стандартов и имеет сертификаты EAC, НАКС, CCC, CE, GS, ROHS, SAA, REACH, CSA, UL, VDE, SASO и другие.

## HUGONG В РОССИИ

Все сварочное оборудование Hugong завозится в Россию официально, декларация соответствия находится в приложенных файлах.

Оборудование комплектуется инструкцией по эксплуатации на русском языке, а так же именованным гарантийным талоном

Гарантия на сварочное оборудование Hugong составляет 60 месяцев, а срок службы составляет 10 лет, в случае поломки или неисправности оборудования, просим вас обращаться в официальные сервисные центры, указанные во вкладке: ГДЕ КУПИТЬ

Сервисная сеть охватывает все регионы России. Владельцы аппаратов Hugong получают качественный и быстрый сервис (оригинальные запчасти и расходники) в своём регионе от авторизованных специалистов

Благодаря многочисленным отзывам наших партнеров, заказчиков оборудования, компания ГК ТСС расширяет и совершенствует модельный ряд оборудования Hugong, решая сложные задачи наших клиентов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Инструкция - Руководство по эксплуатации скачать](#)

[Многофункциональный сварочный аппарат HUGONG EXTREMIG 160W III](#)