



Артикул	Запчасть
042193	Гайка выщипки направляющего канала в горелке MIG/MAG / ассембли.
032177	Дисконттакт контактного наконечника для сварочной горелки MIG/MAG HG24 (тип: 5 шт.) / MB24 To Adaptor
032194	Диффузор керамический для сварочной горелки MIG/MAG HG24 (тип: 10 шт.) / MB24 Diffuser Ceramic
041807	Канал направляющий стальной 1.0-1.2 (красный) 4x
041805	Канал направляющий стальной 1.0-1.2 (красный) 5x
032209	Канал направляющий телуновый (0.8-0.9мм) 4.3x / MB Liner Teflon 0.6-0.9mm (022-035)*4.3x
041800	Канал направляющий телуновый 1.0-1.2 (красный) 5x
032292	Контакт привальности для MIG горелки MB 24 (44 प्रकारов) / MIG Torch MB24 assembly set-44 piece
032172	Наконечник контактный титановый MB 24, 0.8 мм (тип: 10 шт.) / MB24 Contact To 0.8mm (030)* Ecu
032173	Наконечник контактный титановый MB 24, 0.9 мм (тип: 10 шт.) / MB24 Contact To 0.9mm (035)* Ecu
032175	Наконечник контактный титановый MB 24, 1.0 мм (тип: 10 шт.) / MB24 Contact To 1.0mm (040)* Ecu
032176	Наконечник контактный титановый MB 24, 1.2 мм (тип: 10 шт.) / MB24 Contact To 1.2mm (045)* Ecu
032170	Сопло коническое 1.3 мм, для сварочной горелки MIG/MAG HG24 (тип: 5 шт.) / MB24 Nozzle Conical 1.3mm (1/2)*



ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3М. / MIG TORCH HG24-3М.

Свойство	Значение
Артикул	032167
Масса, кг	2.8
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	320x315x62
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	320x315x62
Артикул производителя	20200010062
Длина (мм)	320
Ширина (мм)	315
Высота (мм)	62

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-4м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц
ев