



**ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HUGONG MIG/MAG
HG50-500A-3М. / MIG TORCH HG50 WATER COOL (20200010141)**

| Свойство | Значение |
|--|-----------------|
| Артикул | 032188 |
| Масса, кг | 3.7 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 440x420x69 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 440x420x69 |
| Бренд | HUGONG |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1с | Нет |
| Артикул производителя | 20200010141 |
| Вес брутто (кг) | 4 |
| Длина (мм) | 440 |
| Ширина (мм) | 420 |
| Высота (мм) | 69 |

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG50-500A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,6 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 500А.

Жидкостное охлаждение горелки исключает перегрев горелки на максимальных сварочных токах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц
ев