



**ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HUGONG MIG/MAG
HG50-500A-4М. / MIG TORCH HG50 WATER COOLED-4M,**

| Свойство | Значение |
|---|-----------------|
| Артикул | 032189 |
| Масса, кг | 4.2 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 440x420x69 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 420x440x69 |
| Артикул производителя | 20200010630 |
| Длина (мм) | 440 |
| Ширина (мм) | 420 |
| Высота (мм) | 69 |

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG50-500A-4м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 1,0 до 1,6 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 500А.

Жидкостное охлаждение горелки исключает перегрев горелки на максимальных сварочных токах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 4 метра
- Тип хвостовика - ЕВРО разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц

ев