



**ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HUGONG MIG/MAG  
HG50-500A-4M. / MIG TORCH HG50 WATER COOL (20200010630)**

<b>Свойство</b>	<b>Значение</b>
Артикул	032189
Масса, кг	4.2
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	440x420x69
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	420x440x69
Артикул производителя	20200010630
Вес брутто (кг)	4.5
Длина (мм)	440
Ширина (мм)	420
Высота (мм)	69

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG50-500A-4м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 1,0 до 1,6 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 500А.

Жидкостное охлаждение горелки исключает перегрев горелки на максимальных сварочных токах.

## **КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 4 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

## **ГАРАНТИЯ**

12 месяц  
ев