



**ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HUGONG MIG/MAG  
HG50-500A-4М. / MIG TORCH HG50 WATER COOLED-4M,**

| <b>Свойство</b>                         | <b>Значение</b> |
|---|-----------------|
| Артикул                                 | 032189          |
| Масса, кг                               | 4.2             |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)          | 440x420x69      |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 420x440x69      |
| Артикул производителя                   | 20200010630     |
| Длина (мм)                              | 440             |
| Ширина (мм)                             | 420             |
| Высота (мм)                             | 69              |

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG50-500A-4м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 1,0 до 1,6 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 500А.

Жидкостное охлаждение горелки исключает перегрев горелки на максимальных сварочных токах.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 4 метра
- Тип хвостовика - ЕВРО разъем

**ГАРАНТИЯ**

12 месяц

ев