



**ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HUGONG MIG/MAG
HG50-500A-5M. / MIG TORCH HG50 WATER COOLED-5M (20200010687)**

Свойство	Значение
Артикул	032190
Масса, кг	5.6
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	440x420x69
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	440x420x69
Артикул производителя	20200010687
Длина (мм)	440
Ширина (мм)	420
Высота (мм)	69

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG50-500A-5м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,6 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 500А.

Жидкостное охлаждение горелки исключает перегрев горелки на максимальных сварочных токах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 5 метров
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц

ев