



**ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ HUGONG MIG/MAG HG36-380A-3М.
/ MIG TORCH HG36-3М.**

Свойство	Значение
Артикул	032191
Масса, кг	3.3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	428x412x69
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	428x412x69
Артикул производителя	20200010666
Длина (мм)	428
Ширина (мм)	412
Высота (мм)	69

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG36-350A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 380А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц
ев