

**СОПЛО ДЛЯ ГОРЕЛКИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ P-80 D-1,5 (УПАК. 10 ШТ.) / PLASMA CUTTING TORCH NOZZLE P80 1.5**

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1130x120x20
Артикул	032264
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1130x120x20
Артикул производителя	21000010108
Длина (мм)	1130
Ширина (мм)	120
Высота (мм)	20
Масса, кг	0.23
Материнские изделия	022955;0 029643;0 029644;0 032261;0 032262;0
Вид номенклатуры	Расходный материал
Тип номенклатуры	Товар
Номенклатурная группа	a5aa3424-f754-11ea-80f0-92aabd7a84a7
Серия номенклатуры	HUGONG

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она

охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц

ев