



СОПЛО ДЛЯ ГОРЕЛКИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ P-80 D-1,5 (УПАК. 10 ШТ.) / PLASMA CUTTING TORCH NOZZLE P80 1.5

Свойство	Значение
Артикул	032264
Масса, кг	0.23
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1130x120x20
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1130x120x20
Бренд	HUGONG
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c	Нет
Артикул производителя	21000010108
Вес брутто (кг)	0.23
Длина (мм)	1130
Ширина (мм)	120
Высота (мм)	20

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - ЕВРО разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц
ев