



**РОЛИК ПОДАЮЩИЙ MIG/STICK 250D III (400V) (0.6-0.8 V TYPE - СТАЛЬ)
(37X10X15/18) / FEED ROLLER 20200040065**

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	37x10x15
Артикул	032873
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	37x10x15
Артикул производителя	20200040065
Длина (мм)	37
Ширина (мм)	10
Высота (мм)	15
Масса, кг	0.093
Материнские изделия	029653;0 033244;0 040716;0
Вид номенклатуры	Комплектующее
Тип номенклатуры	Товар
Номенклатурная группа	a5aa3424-f754-11ea-80f0-92aabd7a84a7
Серия номенклатуры	HUGONG

ГК ТСС предлагает ролики для сварочных подающих механизмов. Вы можете подобрать ролики для любых подающих механизмов для сварки любым типом проволоки. Ролики для сварочных механизмов отличаются по нескольким параметрам: 1. Габаритные и типы крепления 2. Размер и тип канавки - для применения с разными типами сварочной проволоки 3. Тип материала из которого изготавливаются ролики, что важно учитывать в зависимости от интенсивности

сварки, типа сварочного механизма и других рабочих параметров сварки В зависимости от вида сварочной проволоки используется та или иная форма канавки ролика: Стальная проволока V-образная форма канавки Алюминиевая проволока U - образная форма канавки Порошковая проволока V - образная канавка с внутренней насечкой В нашем ассортименте имеются ролики для любого диаметра сварочной проволоки