



**РОЛИК ПОДАЮЩИЙ MIG/STICK 250D III (400V) (0.8-1.0 V TYPE - СТАЛЬ)
(37X10X15/18) / FEED ROLLER 20200044192**

Свойство	Значение
Артикул	032874
Масса, кг	0.093
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	37x10x15
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	37x10x15
Артикул производителя	20200044192
Длина (мм)	37
Ширина (мм)	10
Высота (мм)	15

ГК ТСС предлагает ролики для сварочных подающих механизмов. Вы можете подобрать ролики для любых подающих механизмов для сварки любым типом проволоки. Ролики для сварочных



механизмов отличаются по некоторым параметрам: 1. Габаритные и типы крепления 2. Размер и тип канавки – для применения с разными типами сварочной проволоки 3. Тип материала из которого изготавливаются ролики, что важно учитывать в зависимости от интенсивности сварки, типа сварочного механизма и других рабочих параметров сварки В зависимости от вида сварочной проволоки используется та или иная форма канавки ролика: Стальная проволока V-образная форма канавки Алюминиевая проволока U - образная форма канавки Порошковая проволока V – образная канавка с внутренней насечкой В нашем ассортименте имеются ролики для любого диаметра сварочной проволоки