



**РОЛИК ПОДАЮЩИЙ MIG/STICK 250D III (400V) (0.8-1.0 V TYPE - СТАЛЬ)
(37X10X15/18) / FEED ROLLER 20200044192**

| Свойство | Значение |
|---|----------------------------|
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 37x10x15 |
| Артикул | 032874 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 37x10x15 |
| Артикул производителя | 20200044192 |
| Длина (мм) | 37 |
| Ширина (мм) | 10 |
| Высота (мм) | 15 |
| Масса, кг | 0.093 |
| Материнские изделия | 029653;0 033244;0 040716;0 |
| Вид номенклатуры | Комплектующее |
| Тип номенклатуры | Товар |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Номенклатурная группа | a5aa3424-f754-11ea-80f0-92aabd7a84a7 |
| Серия номенклатуры | HUGONG |

ГК ТСС предлагает ролики для сварочных подающих механизмов. Вы можете подобрать ролики для любых подающих механизмов для сварки любым типом проволоки. Ролики для сварочных механизмов отличаются по нескольким параметрам: 1. Габаритные и типы крепления 2. Размер и тип канавки - для применения с разными типами сварочной проволоки 3. Тип материала из которого изготавливаются ролики, что важно учитывать в зависимости от интенсивности сварки, типа сварочного механизма и других рабочих параметров сварки В зависимости от вида сварочной проволоки используется та или иная форма канавки ролика: Стальная проволока V-образная форма канавки Алюминиевая проволока U - образная форма канавки Порошковая проволока V - образная канавка с внутренней насечкой В нашем ассортименте имеются ролики для любого диаметра сварочной проволоки