РОЛИК ПОДАЮЩИЙ MIG/STICK 250D-251D III (0.8-1.0 U TYPE- АЛЮМИНИЙ) (37X10X15/18) / FEED ROLLER 20200044206

Свойство	Значение
Артикул	032877
Масса, кг	0.093
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	37x10x15
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	37x10x15
Бренд	HUGONG
Артикул производителя	20200044206
Вес брутто (кг)	0.1
Длина (мм)	37
Ширина (мм)	10
Высота (мм)	15

ГК ТСС предлагает ролики для сварочных подающих механизмов. Вы можете подобрать ролики для любых подающих механизмов для сварки любым типом проволоки. Ролики для сварочных механизмов отличаются по нескольким параметрам: 1. Габаритные и типы крепления 2. Размер и тип канавки – для применения с разными типами сварочной проволоки 3. Тип материала из которого изготавливаются ролики, что важно учитывать в зависимости от интенсивности сварки, типа сварочного механизма и других рабочих параметров сварки В зависимости от вида сварочной проволоки используется та или иная форма канавки ролика: Стальная проволока V-образная форма канавки Алюминиевая проволока U – образная форма канавки Порошковая

проволока V – образная канавка с внутренней насечкой В нашем ассортименте имеются ролики для любого диаметра сварочной проволоки