



**РОЛИК ПОДАЮЩИЙ INVERMIG 350-500 III ( 0.8K-1.0K, FLUX TYPE ) (30X10X12)/ FEED ROLLER (20200040137)**

| Свойство              | Значение    |
|-----------------------|-------------|
| Артикул               | 040687      |
| Масса, кг             | 0.05        |
| Артикул производителя | 20200040137 |

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

## **КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

## **ГАРАНТИЯ**

12 месяц  
ев