

**КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ ТРАКТОРОМ HUGONG ARMADA 1000N-1250N - 25 М. / CONTROL CABLE (12080050335)**

Свойство	Значение
Артикул	041204
Бренд	HUGONG
Исключить из публикации на веб-витрине mag1с	Нет
Артикул производителя	12080050335
Вес брутто (кг)	12

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах

- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц

ев