



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG EMIG 500WE-S III (ЦИФРОВОЙ ПОДАЮЩИЙ)

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1035x495x735 и 795x330x565
Степень защиты	IP21S
Гарантия, срок (мес)	60
Сварочный ток MMA, А	40-490
Диаметр проволоки, мм	0.8-1.6
ПВ, %	80% (20°) / 60% (40°С)
Сварочный ток MIG, А	40-500
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	16-39
Класс изоляции	F
Артикул	041374
Масса катушки, кг	15/20
Масса брутто, кг	76 и 19.2
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	930x420x1130
Диаметр электрода, мм	1.6-6
Потребление максимальное, кВА	27,5
Режимы сварки	MIG/MAG, MMA
Серия	HUGONG
Напряжение сети	380В ± 15%
Масса, кг	50
Напряжение холостого хода, В	73

Вид номенклатуры	Товар
Тип номенклатуры	Товар
Номенклатурная группа	88bcf721-f754-11ea-80f0-92aabd7a84a7
Серия номенклатуры	HUGONG