



HUGONG

**СВАРКА
ВЫШЕ
ОЖИДАНИЙ**



Расходный материал MB GRIP 24 KD		
	Ø A	63.5 mm
Газовое сопло (10 шт.)	Ø A	Ø 20
цилиндрическое	Ø 17	145.0047
коническое	Ø 12.5	145.0080
сильно коническое	Ø 10	145.0128
	Ø 8	28 mm
Наконечник (10 шт.)	M6	
E-Cu	Ø 0.8	140.0051
	Ø 1.0	140.0242
	Ø 1.2	140.0379
E-Cu для Al	Ø 0.8	141.0001
	Ø 1.0	141.0006
	Ø 1.2	141.0010
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054
	Ø 1.0	140.0245
	Ø 1.2	140.0382
	M6	26 mm
Вставка (10 шт.)	M6	142.0003
	M8	-
	Ø 8	20 mm
Газораспределитель (10 шт.)		
стандартный	012.0183	
особо стойкий	-	
керамический	-	

Расходный материал MB GRIP 24 KD		
Газовое сопло (10 шт.)	Ø A	Ø 20
цилиндрическое	Ø 17	145.0047
коническое	Ø 12.5	145.0080
сильно коническое	Ø 10	145.0128
	Ø 8	28 mm
Наконечник (10 шт.)	M6	
E-Cu	Ø 0.8	140.0051
	Ø 1.0	140.0242
	Ø 1.2	140.0379
E-Cu для Al	Ø 0.8	141.0001
	Ø 1.0	141.0006
	Ø 1.2	141.0010
CuCrZr	Ø 0.8	140.0054
	Ø 1.0	140.0245
	Ø 1.2	140.0382
	M6	26 mm
Вставка (10 шт.)	M6	142.0003
	M8	-
	Ø 8	20 mm
Газораспределитель (10 шт.)		
стандартный	012.0183	
особо стойкий	-	
керамический	-	

ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ MIG/MAG ABICOR BINZEL MB GRIP 24 KD-3M. / TORCH MIG/MAG ABICOR BINZEL MB GRIP 24 KD-3M.

Свойство	Значение
Артикул	051506
Масса, кг	3.3
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	320x315x62



Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	320x315x62
Бренд	HUGONG
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c	Нет
Артикул производителя	012.0251
Вес брутто (кг)	3.7
Длина (мм)	320
Ширина (мм)	315
Высота (мм)	62
Артикул	20200010632

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-4м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки – 4 метра
- Тип хвостовика – ЕВРО разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц
ев