



1.

**СОПЛО ДЛЯ ГОРЕЛКИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ РТ-31 / PLASMA CUTTING TORCH NOZZLE  
РТ31 (20200030187)**

<b>Свойство</b>	<b>Значение</b>
Артикул	056369
Диаметр электрода, мм	16
Масса, кг	0.004
Бренд	HUGONG
- Длина (мм)	16
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c	Нет
Артикул производителя	20200030187
Вес брутто (кг)	0.01
Длина (мм)	16
Ширина (мм)	12

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

**КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Защита ручки выполнена из плотной резины

- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - EBP0 разъем

**ГАРАНТИЯ**

12 месяц

ев